

# Disbon WHG 5022 Leitschicht

Provodljivi, pigmentirani, dvokomponentni epoksidni premaz na bazi vode u Disbon Gewässerschutz-System WHG-AS Neu.



## Opis proizvoda

Namjena	Provodljivi međupremaz u Disbon Gewässerschutz-System WHG-AS Neu.
Svojstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vrlo dobra provodljivost</li> <li>■ kao provodljivi međusloj ima idealna svojstva prijanjanja</li> <li>■ nezavisna kontrola</li> </ul>
Osnova veziva/aktivne tvari	Vodena, provodljiva 2K epoksidna smola, "total solid" prema Deutscher Bauchemie.
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 6 mj. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade temperirati na ca. 20 °C.
Gustoća	ca. 1,08 kg/dm <sup>3</sup> .
Certifikati kvalitete	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 9-1001: Opće građevinsko dopuštenje, Z-59.12-349, Disbon WHG-AS Neu; DIBt, Berlin.</li> <li>■ 9-1003: Ispitivanje protukliznosti, Disboxid WHG-Antistatik R 12 V6; MPI, Materialprüfinstitut Hellberg, Adendorf.</li> </ul>
Pakiranje / veličina pakiranja	10 kg pakiranje (masa: 2 kg limena doza, učvršćivač: 8 kg plastična doza).

## Obrada

Sistem nanošenja na površinu	Vidjeti sistemske upute za Disbon Gewässerschutz-Systeme.
Omjer miješanja	masa: učvršćivač = 1 : 4 težinskih dijelova



**Zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije**

HOS kategorija i granična vrijednost:

Zbrinjavanje

Sigurnosno-tehnički list

A(j), 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 140 g/l

Spalionica posebnog otpada ili odlagalište za skupljanje problematičnih tvari. Ne smije se odlagati kao kućno smeće. Ne dopustiti izlivanje u kanalizaciju, zemlju ni u podzemne vode. Neočišćene spremnike odložiti na isti način kao i proizvod.

Popis sigurnosno-tehničkih listova dostupan je na internetskoj stranici <http://www.avenarius-agro.hr>.

**Tehničke informacije: Disbon WHG 5022 Leitschicht, stanje: 04 / 2013**

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na [www.avenarius-agro.hr](http://www.avenarius-agro.hr)

**Avenarius-Agro GmbH**

**Zentrale & Werk:** Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: [www.avenarius-agro.at](http://www.avenarius-agro.at), E-Mail: [office@avenarius-agro.at](mailto:office@avenarius-agro.at)  
**Filiale Wien:** A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: [wien@avenarius-agro.at](mailto:wien@avenarius-agro.at)